

Трактор Агромаш 85 ТК

Предназначен для всего спектра сельскохозяйственных работ: от вспашки и посева до комрозаготовки и уборки урожая, а также для работы в животноводстве, транспортных и разгрузочно-погрузочных работ. Данная модель представляет собой многофункциональную единицу техники с колесной формулой 4x4 с высокой производительностью и эргономичным дизайном.

Трактор имеет современный дизайн, улучшенную обзорность рабочей зоны. В комплекте с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ (с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями), погрузочно-разгрузочных работ и работ на транспорте. Оборудован кабиной повышенной комфортности.

Трактор имеет синхронизированную коробку передач, моноблочную гидронавесную систему с силовым и позиционным регулятором, трехсекционный дополнительный гидрораспределитель для отбора мощности на гидроприводы рабочих органов агрегируемых с трактором машин и орудий. Максимальная скорость движения трактора 37,72 км/ч. Количество передач 24 вперед и 24 назад. Трактор оборудован передними колесами повышенной грузоподъемности (12,4 R24). Включение и выключение ведущего переднего моста - автоматическое.

Трактор оборудован гидронавесной системой повышенной грузоподъемности. Дизель Д-130 воздушного охлаждения, установленный на тракторе, соответствует требованиям международного стандарта — Правилам №96-01 ЕЭК ООН по удельному выбросу вредных веществ с отработавшими газами, и по экологическим показателям соответствует второму уровню Европейских норм.



Техническая характеристика

Марка трактора	Агромаш 85ТК 222Д	Агромаш 85ТК 222ДВ
Двигатель	дизель Д 145Т, четырёхтактный, четырёхцилиндровый с турбонаддувом, воздушного охлаждения	дизель Д 145ТВ, четырёхтактный, четырёхцилиндровый с турбонаддувом, жидкостного охлаждения
Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин -1	2100	
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с)	62,5 (85,0)	
Количество передач		
вперед	16	16
назад	8	8

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с. ч)	241(180)	241(180)
Диапазон скоростей, км/ч	2,03...29,90	2,03...29,90
Эксплуатационная масса, кг	3640	3740
Колея регулируемая, мм		
по передним колесам	1500...1700	
по задним колесам	1400...1800	
Грузоподъемность навесной системы (на оси подвеса), кг	3000	
Габариты трактора, мм		
длина	3900	
ширина	2025	
высота	2600	
Муфта	однодисковая, фрикционная, сухая, постоянно замкнутого типа, с отдельным диском на привод ВОМ	
Вал отбора мощности, тип	независимый, с переключением на синхронный режим	
число оборотов, мин -1	540, 1000	
Дорожный просвет, мм	380	
Передний мост	ведущий	
Кабина	каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида	

Производитель: ОАО «САРЭКС» (430001, САРАНСК, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д. 126А.
Тел.: (8342) 24-76-96. Факсы: (8342) 47-30-37, 28-32-32. E-mail: sarex@moris.ru)

Источник: Проспект ОАО «САРЭКС», 2016. – 5 с.

Материал подготовлен вед. консультантом Шиловой Е.П.